

## Klantentoepassing nr. 402: Messing sleutels magnetiseren

Auteur: Ewald Wachtendorf, Hude, Duitsland

### Zo kan elke sleutel eenvoudig worden gemagnetiseerd

Om messing sleutels (niet-magnetisch) op schroeven, spijkers, stalen balken of buizen te kunnen ophangen kan men een gat van 6 of 8 mm doorsnede in de sleutel boren. Dan drukt men er een passende magneet in, in dit geval een ringmagneet van het type R-06-02-02-G ([www.supermagnete.fr/dut/R-06-02-02-G](http://www.supermagnete.fr/dut/R-06-02-02-G)) of een schijfmagneet van het type S-08-03-N ([www.supermagnete.fr/dut/S-08-03-N](http://www.supermagnete.fr/dut/S-08-03-N)).



Op deze manier geprepareerde sleutels kunnen nu heel makkelijk op onopvallende plekken worden geplaatst en zo voor onbevoegden worden verborgen.



### Gebruikte artikelen

S-08-03-N: Schijfmagneet Ø 8 mm, hoogte 3 mm ([www.supermagnete.fr/dut/S-08-03-N](http://www.supermagnete.fr/dut/S-08-03-N))

R-06-02-02-G: Ringmagneet Ø 6/2 mm, hoogte 2 mm ([www.supermagnete.fr/dut/R-06-02-02-G](http://www.supermagnete.fr/dut/R-06-02-02-G))

R-06-02-02-N: Ringmagneet Ø 6/2 mm, hoogte 2 mm ([www.supermagnete.fr/dut/R-06-02-02-N](http://www.supermagnete.fr/dut/R-06-02-02-N))

Online sinds: 25.08.2010

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd. Zonder uitdrukkelijke toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden gebruikt.