

Application n° 93: Support pour coffre de toit dans le garage

Auteur: Frank Breter, Teutschenthal, Allemagne

Mais où range-t-on donc le coffre de toit ? Au plafond, bien sûr !

Je ne souhaite bien sûr pas garder en permanence ce gros porte-bagages sur le toit de ma voiture. Quand je n'en ai pas besoin, je le stocke au plafond de notre abri voiture. Ainsi je gagne beaucoup de place.



Sur le dessous et tout au long du porte-bagages se trouvent des entretoises métalliques zinguées - parfaites pour recevoir des aimants puissants.

J'ai alors vissé 4 aimants en pot avec trou biseauté (www.supermagnete.fr/group/countersunk) sur les poutres en bois du plafond. Le bon endroit est important pour que les aimants soient exactement à la même hauteur que les entretoises métalliques.

De cette manière, je peux fixer le porte-bagages d'environ 20 kg sur les aimants sans aucune aide.

Note de l'équipe de supermagnete : Il est dangereux d'accrocher un coffre de toit si lourd ! Veillez à ce que les aimants et la poutre en acier aient assez de surface de contact et veuillez lire nos informations de sécurité (www.supermagnete.fr/safety?highlight=falling#falling).

Articles utilisés

4 x CSN-ES-20: Aimant en pot avec trou fraisé Ø 20 mm (www.supermagnete.fr/CSN-ES-20)

4 x CSN-25: Aimant en pot avec trou fraisé Ø 25 mm (www.supermagnete.fr/CSN-25)

4 x CSN-32: Aimant en pot avec trou fraisé Ø 32 mm (www.supermagnete.fr/CSN-32)

4 x ZTN-25: Aimant en pot avec perçage cylindrique (www.supermagnete.fr/ZTN-25)

4 x ZTN-32: Aimant en pot avec perçage cylindrique (www.supermagnete.fr/ZTN-32)

En ligne depuis: 20.06.2008

Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur. Sans autorisation expresse, le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.